





Aletus
18 118 Speaker

ENTRANCE CLOSED
EMERGENCY EXIT ONLY

ALERT
Direct Alarm
Alertus Technologies
1888-888-8888

























DAMAGE

C04E3771

WARNING / ADVERTENCIA

THIS EQUIPMENT IS DESIGNED AND TESTED BY SQUARE D TO PERFORMANCE LEVELS WHICH EXCEED UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) STANDARDS. USE OF OTHER THAN SQUARE D CIRCUIT BREAKERS MAY ADVERSELY AFFECT USER SAFETY, IMPAIR RELIABILITY AND WILL VOID THE WARRANTY.

ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO Y PRUBADO POR SQUARE D Y SUPERA LAS NORMAS DE NIVEL DE RENDIMIENTO ESTABLECIDAS POR UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) ESTÁNDARES. EL USO DE OTROS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS QUE NO SEAN DE SQUARE D PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE LA SEGURIDAD DEL USUARIO, DETERIORAR LA CONFIABILIDAD DEL EQUIPO Y ANULAR LA GARANTÍA.



HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK, BURN OR EXPLOSION. DANGER / PELIGRO

Turn off power supplying this equipment before working on it. Replace all covers before re-energizing. Failure to follow the above instructions will result in death, severe personal injury, or electrical shock.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURA O EXPLOSIÓN. Desconecte la fuente de alimentación de este equipo antes de realizar cualquier trabajo en su interior. Coloque todas las cubiertas nuevamente antes de volver a energizar. El incumplimiento de las instrucciones anteriores producirá la muerte, lesiones personales serias o una descarga eléctrica.

41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
		FF1	FF2	PP-1	FC-2	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting	Lighting
42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
				SPARE	SPARE	HILL	ATTIC	ATTIC	ROOM TV	STAIRS-CORRIDOR	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	ROOM 316	

QO LOAD CENTER COVER / CUBIERTA DEL CENTRO DE CARGA QO

CAT. NO. QOC42UF
SERIE S1
TYPE 1 ENCLOSURE

NO. DE CATÁLOGO: QOC42UF
SERIE S1
GABINETE TIPO NEMA 1

UL Underwriters Laboratories Inc. LISTED
ELECTRIC CABINET FRONT
ISSUE NO R-4089

ON / CERRADO TRIPPED / DISPARADO OFF / ABIERTO

HANDLE AT MID-POSITION OR RED VISI-TRIP INDICATOR SHOWS BREAKER IS TRIPPED TO RESET, MOVE HANDLE TO OFF POSITION, THEN TO ON POSITION.

REMOVE TWISTOUTS ONLY WHEN CIRCUITS INSTALLED.

CLOSE UNUSED CIRCUIT BREAKER OPENINGS WITH FILLER PLATES.

ORDER THE FOLLOWING:
QOFP - 15 AMP, ONE 20A BRANCH BREAKER DIVISION.

TO DISCONNECT ALL LOAD CONDUCTORS FROM THE SUPPLY CONDUCTORS, TURN OFF CIRCUIT BREAKER HANDLE(S) MARKED MAIN OR SERVICE DISCONNECT.

REMOVE THE TWISTOUTS ONLY WHEN CIRCUITS INSTALLED.

CLOSE UNUSED CIRCUIT BREAKER OPENINGS WITH FILLER PLATES.

ORDER THE FOLLOWING:
QOFP - 15 AMP, ONE 20A BRANCH BREAKER DIVISION.

LA PALANCA EN POSICIÓN INTERMEDIA O EL INDICADOR ROJO VISI-TRIP INDICA QUE SE HA DISPARADO EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. PARA REESTABLECERLO, COLOQUE LA PALANCA EN LA POSICIÓN DE ABIERTO, LUEGO VUELVA A COLOCAR EN LA POSICIÓN DE CERRADO.

DESPIENDE LOS RECTÁNGULOS REMOVIÉNDOS SOLO CUANDO ESTÉN INSTALADOS LOS CIRCUITOS.

CIERRE LAS ABERTURAS DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS SIN USAR CON PLACAS DE RELLENO, SOLAMENTE SI SIGUIENTE.

QOFP - QOFP - CIERRA LA ABERTURA DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACION DE UN POLO.

QOFP - CIERRA LA ABERTURA DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL GRANDE.

NOM 117

PARA DESCONECTAR TODOS LOS CONDUCTORES DE CARGA DE LOS CONDUCTORES DE SUMINISTRO, COLOQUE LA PALANCA DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON INDICADORES DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL O DE DERIVACION EN LA POSICIÓN DE ABIERTO.

HECHO EN EUA

MADE IN U.S.A. 15 40265-448-02



DAMAGE CAUSE ONLY

